



AUTOLIVELLI DA CANTIERE E PER INGEGNERIA

Gli autolivelli TECNIX sono costruiti con materiali insensibili agli sbalzi termici e con le più moderne tecnologie. La semplicità d'uso abbinata alla precisione di livellazione rendono questi strumenti adatti a tutti gli impieghi nel campo dell'**edilizia** e delle **costruzioni stradali**.

Il **compensatore automatico** corregge perfettamente l'orizzontalità dell'asse di collimazione. I prismi sono del tipo BAK-4 ad alta trasparenza. Il **riempimento di azoto** evita infiltrazioni di umidità e formazione di condensa nel sistema ottico. Il potente cannocchiale è dotato di reticolo con rapporto 1:100 per la determinazione della **distanza** con la stadia, ed ha una distanza minima di **messa a fuoco** di soli **50 cm**. Il dispositivo di messa a fuoco è a **doppia azione**: rapido e micrometrico.

Il movimento orizzontale è a frizione, con vite micrometrica senza fine per i piccoli spostamenti laterali ed il cerchio è graduato in 400g.

ALTRE CARATTERISTICHE	AB-20	AB-22	AB-26	AB-32
Diametro obiettivo	35 mm	35 mm	40 mm	40 mm
Ingrandimenti	20x	22x	26x	32x
Distanza minima messa a fuoco	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Precisazione di livellaz. Al Km	± 3 mm	± 2,5 mm	± 2 mm	± 1,5 mm