PORTABLE MULTI GAS DETECTOR - ESPLOSIMETRO

MGT-P

SENKO

NEW

Dispositivo portatile in grado di indicare la concentrazione dei gas Ossigeno (O2), Monossido di Carbonio (CO), Acido Solfidrico (H2S) e Gas combustibile (CH4) in un ambiente confinato (Art. 66 D. Lgs. 81/08).
SP12 C7 è utilizzato per saggiare ambienti sospetti di inquinamento ove sia possibile il rilascio di gas deleteri senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo.
Viene impiegato principalmente allo scopo di rilevare, ed eventualmente localizzare, fughe di gas combustibile, sostanze tossiche, asfissianti e infiammabili evitando di esporre i lavoratori a fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

- Misurazione simultanea di 4 diversi gas
- Batterie ricaricabili
- Allarme sonoro a 95dB, visivo, vibrazione
- Regolazione utente delle soglie d'allarme con Senko IR Link
- Checking automatico della funzionalità dei sensori
- Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T4
- Aggancio di sicurezza a coccodrillo, in acciaio inox
- Certificato di collaudo incluso
- IP 67

Optional: Pompa esterna di aspirazione

Caratteristiche tecniche

Nome prodotto	Portable Multi Gas Detector			
Modello	MGT-P			
Protection Type	ATEX II Ex 1G EEx ia IIC T4			
Batterie	Lithium-ion rechargeable battery			
Corpo	Rubberized PC Cases			
Dimensioni	(W x D x H) 60 x 40 x 118mm			
Peso	240g			
Gas rilevati	Ossigeno (O_2)	Monossido di Carbonio (CO)	Acido Solfidrico (H_2S)	Gas combustibile (CH_4)
Range di misura	0~30% vol	0~500 ppm	0~100 ppm	0~100% LEL
Display	Icone grafiche per un sempice utilizzo. Display a segmenti per una lettura diretta del gas. Display retroilluminato. Indicazione del picco di lettura.			
Alarme	Allarme selezionabile dall'utente, LED di segnalazione luminosa, Allarme acustico maggiore di 95dB, Allarme a vibrazione.			
Batterie	Ricaricabili NiMH 2 Lithium-ion rechargeable battery			
Temp. esercizio	-20°C / +50°C			
Umidità esercizio	10% to 95% RH(Non-condensing)			
Tasti	Unico tasto anti manomisione	**Precisione**	±1.%	